

HOCHGESCHWINDIGKEITSMÜHLEN WHC



MODEL PARAMETER	WHC 600/350	WHC 600/450	WHC 800/450	WHC 800/600	WHC 1000/600	WHC 1200/600	WHC 1200/800
Länge der Hauptwelle (mm)	600	600	800	800	1000	1200	1200
Durchmesser der Hauptwelle (mm)	350	450	450	600	600	600	800
Drehzahl der Hauptwelle (U/min)	520	520	520	500	500	500	480
Rotor-Messer (St)	2x3	2x3	2x3	2x5	2x5	2x5	2x5/2x7
Stator-Messer (St)	4	4	4	4	4	4	4
Antriebsleistung (KW)	22	30	37	55	75	90	132/160
Hydraulische Leistung (KW)		1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	3
Durchmesser der Siebmaschen (mm)	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50
Eingang (mm)	600*605	700*605	850*810	900*810	1050*1020	1050*1220	1250*1220
Abmessungen (mm) Länge Breite Höhe	1 650 1 220 2 100	2 130 1 340 2 590	2 130 1 540 2 690	2 235 1 600 3 220	2 445 1 885 3 330	2 650 2 120 3 450	3 210 2 230 4 050
Gewicht (kg)	1 450	2 600	2 700	4 350	4 500	5 500	10 000

SOLLAU CZ S.R.O.

Hřivínov Ujezd 212 | 763 07 Velký Orechov | Tschechische Republik

Tel.: +420 608 107 177 | E-mail: info@regranulaty.cz

IdNr: 03401065 | USt-IdNr: CZ03401065

WWW.SOLLAU-CZ.DE