

# LANGSAMLAUFENDE EINWELLEN- ZERKLEINERER WPS



| MODEL<br>PARAMETER                          | WPS<br>600              | WPS<br>800              | WPS<br>1000             | WPS<br>1200             | WPS<br>1500             | WPS<br>1600             | WPS<br>2000             |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Länge der<br>Hauptwelle (mm)                | 630                     | 820                     | 1020                    | 1250                    | 1530                    | 1630                    | 2030                    |
| Durchmesser der<br>Hauptwelle (mm)          | 280                     | 400                     | 450                     | 450                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| Drehzahl der<br>Hauptwelle (U/min)          | 78                      | 78                      | 78                      | 78                      | 72                      | 72                      | 46                      |
| Rotor-Messer (St)                           | 30                      | 38                      | 42/63                   | 54/81                   | 66/99                   | 105                     | 129                     |
| Stator-Messer (St)                          | 2                       | 2                       | 3                       | 4                       | 4                       | 5                       | 5                       |
| Antriebsleistung (KW)                       | 22                      | 37                      | 55                      | 75                      | 90/110                  | 75*2                    | 75*2/90*2               |
| Hydraulische<br>Leistung (KW)               | 2,2                     | 3                       | 5,5                     | 5,5                     | 11                      | 11                      | 11                      |
| Durchmesser der<br>Siebmaschen (mm)         | 30 - 80                 | 30 - 80                 | 30 - 120                | 30 - 120                | 30 - 120                | 30 - 120                | 30 - 120                |
| Eingang (mm)                                | 600*600                 | 800*800                 | 1000*1000               | 1200*1250               | 1400*1500               | 1600*1400               | 1600*2000               |
| Abmessungen (mm)<br>Länge<br>Breite<br>Höhe | 2 100<br>1 420<br>1 980 | 2 640<br>1 770<br>2 650 | 3 200<br>2 100<br>2 850 | 3 660<br>2 340<br>2 950 | 4 060<br>2 800<br>3 400 | 4 060<br>3 500<br>3 450 | 4 900<br>4 000<br>3 040 |
| Gewicht (kg)                                | 2100                    | 4000                    | 6000                    | 7500                    | 10000                   | 11000                   | 15000                   |

## SOLLAU CZ S.R.O.

Hřivínov Ujezd 212 | 763 07 Velký Orechov | Tschechische Republik

Tel.: +420 608 107 177 | E-mail: info@regranulaty.cz

IdNr: 03401065 | USt-IdNr: CZ03401065

[WWW.SOLLAU-CZ.DE](http://WWW.SOLLAU-CZ.DE)